

# SGP(ガス管)

A	B	外径	肉厚	定尺	M単重	白ナシ (定尺)	白付 (定尺)	呼称
6A	1/8	10.5	2.0	5.5m	0.419	—	—	イチブ
8A	1/4	13.8	2.3	〃	0.652	○(5.5m)	○(5.5m)	ニブ
10A	3/8	17.3	2.3	〃	0.851	○( 〃 )	○( 〃 )	サンブ
15A	1/2	21.7	2.8	〃	1.31	○(4.0m) ○(5.5m)	○(4.0m) ○(5.5m)	ヨンブ
20A	3/4	27.2	2.8	〃	1.68	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	ロクブ
25A	1	34.0	3.2	〃	2.43	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	インチ
32A	1 1/4	42.7	3.5	〃	3.38	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	インチクォーター
40A	1 1/2	48.6	3.5	〃	3.89	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	インチハン
50A	2	60.5	3.8	〃	5.31	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	フタインチ
65A	2 1/2	76.3	4.2	〃	7.47	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	フタインチハン
80A	3	89.1	4.2	〃	8.79	○( 〃 ) ○( 〃 )	○( 〃 ) ○( 〃 )	サンインチ
90A	3 1/2	101.6	4.2	〃	10.1	○( 〃 ) ○( 〃 )	—	サンインチハン
100A	4	114.3	4.5	〃	12.2	○( 〃 ) ○( 〃 )	○(4.0m) ○(5.5m)	ヨンインチ
125A	5	139.8	4.5	〃	15.0	○(5.5m)	○(5.5m)	ゴインチ
150A	6	165.2	5.0	〃	19.8	○( 〃 )	○( 〃 )	ロクインチ
175A	7	190.7	5.3	〃	24.2	—	—	ナナインチ
200	8	216.3	5.8	〃	30.1	○(5.5m)	—	ハチインチ
225A	9	241.8	6.2	〃	36.0	—	—	キューインチ
250A	10	267.4	6.6	〃	42.2	○(5.5m)	—	トーチ
300A	12	318.5	6.9	〃	53.0	○( 〃 )	—	ジューニインチ
350A	14	355.6	7.9	〃	67.7	○( 〃 )	—	ジューヨンインチ
400A	16	406.4	7.9	〃	77.6	○( 〃 )	—	ジューロクインチ
450A	18	457.2	7.9	〃	87.5	○( 〃 )	—	ジューハチインチ
500A	20	508.0	7.9	〃	97.4	○( 〃 )	—	ニジューインチ

白ナシ…表面に亜鉛メッキ処理が施してあり、両端面にネジ山がありません。

白付……表面に亜鉛メッキ処理が施してあり、両端面にネジ山が付いております。

定尺長さは一般的に5,500mmです。

比較的使用圧力の低い配管に用いられます。