

# STPG370 圧力配管用炭素鋼鋼管

呼び径			Sch40		Sch60		Sch80	
A	B	外径	肉厚	種類	肉厚	種類	肉厚	種類
6A	1/8	10.5	1.7	S	—	—	2.4	S
8A	1/4	13.8	2.2	S	—	—	3.0	S
10A	3/8	17.3	2.3	S	2.8	S	3.2	S
15A	1/2	21.7	2.8	S,E,W	3.2	S,E	3.7	S,E,W
20A	3/4	27.2	2.9	S,E,W	3.4	S,E	3.9	S,E,W
25A	1	34.0	3.4	S,E,W	3.9	S,E	4.5	S,E,W
32A	1 1/4	42.7	3.6	S,E,W	4.5	S,E	4.9	S,E,W
40A	1 1/2	48.6	3.7	S,E,W	4.5	S,E	5.1	S,E,W
50A	2	60.5	3.9	S,E,W	4.9	S,E	5.5	S,E,W
65A	2 1/2	76.3	5.2	S,E,W	6.0	S,E	7.0	S,E,W
80A	3	89.1	5.5	S,E,W	6.6	S,E	7.6	S,E,W
90A	3 1/2	101.6	5.7	S,E	7.0	S,E	8.1	S,E,W
100A	4	114.3	6.0	S,E,W	7.1	S,E	8.6	S,E,W
125A	5	139.8	6.6	S,E,W	8.1	S,E	9.5	S,E,W
150A	6	165.2	7.1	S,E,W	9.3	S,E	11.0	S,E,W
200A	8	216.3	8.2	S,E,W	10.3	S,E	12.7	S,E,W
250A	10	267.4	9.3	S,E,W	12.7	S,E	15.1	S,E,W
300A	12	318.5	10.0	S,E,W	14.3	S,E	17.4	S,E,W
350A	14	355.6	11.1	S,E,W	15.1	S	19.0	S,E,W
400A	16	406.4	12.7	S,E,W	16.7	S	21.4	S
450A	18	457.2	14.3	S,E,W	—	—	—	—
500A	20	508.0	15.1	S,E,W	—	—	—	—

## 種類の説明

S = シームレスパイプがあります

E = 溶接管があります

W = カラー(白)パイプがあります

定尺長さは5,500mmです。

通常350°以下で使用する圧力配管に用いられます。

他に350°以上または使用圧力をもっと高めたいところで使用する材質もございます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

# STS370(高压配管用炭素鋼鋼管), STPT370(高温配管用炭素鋼鋼管)

呼び径			Sch40	Sch80	Sch100	Sch120	Sch140	Sch160
A	B	外径	肉厚	肉厚	肉厚	肉厚	肉厚	肉厚
6A	1/8	10.5	1.7	2.4	—	—	—	—
8A	1/4	13.8	2.2	3.0	—	—	—	—
10A	3/8	17.3	2.3	3.2	—	—	—	—
15A	1/2	21.7	2.8	3.7	—	—	—	4.7
20A	3/4	27.2	2.9	3.9	—	—	—	5.5
25A	1	34.0	3.4	4.5	—	—	—	6.4
32A	1 1/4	42.7	3.6	4.9	—	—	—	6.4
40A	1 1/2	48.6	3.7	5.1	—	—	—	7.1
50A	2	60.5	3.9	5.5	—	—	—	8.7
65A	2 1/2	76.3	5.2	7.0	—	—	—	9.5
80A	3	89.1	5.5	7.6	—	—	—	11.1
90A	3 1/2	101.6	5.7	8.1	—	—	—	12.7
100A	4	114.3	6.0	8.6	—	11.1	—	13.5
125A	5	139.8	6.6	9.5	—	12.7	—	15.9
150A	6	165.2	7.1	11.0	—	14.3	—	18.2
200A	8	216.3	8.2	12.7	15.1	18.2	20.6	23.0
250A	10	267.4	9.3	15.1	18.2	21.4	25.4	28.6
300A	12	318.5	10.0	17.4	21.4	25.4	28.6	33.3
350A	14	355.6	11.1	19.0	23.8	27.8	31.8	35.7
400A	16	406.4	12.7	21.4	26.2	30.9	36.5	40.5
450A	18	457.2	14.3	23.8	29.4	34.9	39.7	45.2
500A	20	508.0	15.1	26.2	32.5	38.1	44.4	50.0
550A	22	558.8	15.9	28.6	34.9	41.3	47.6	54.0
600A	24	609.6	—	31.0	—	—	—	—
650A	26	660.4	—	34.0	—	—	—	—

肉厚の表示されているものが一般的に流通しております。