

機械構造用合金鋼 (ニッケルクロム鋼) (ニッケルクロムモリブデン鋼)

在庫品● 取次ぎ品○



鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料

(丸)

径	材質	SNC 415	SNC 631	SNC 815	SNM 220H	SNM 420H	SNM 439	SNM 630	SACM 645A	SACM 645-QT
13			○				●			
16			○		○	○	●			
19		○	○	○	○	○	●	○	○	
22		○	○	○		○	●	○	○	
25		○	○	○	○	○	●	○	○	
28		○	○	○	○	○	●	○	○	
32		○	○	○	○	○	●	○	○	○
34		○	○	○		○	●	○	○	
36		○	○	○	○	○	●	○	○	
38		○	○	○	○	○	●	○	○	○
42		○	○	○	○	○	●	○	○	○
44		○	○		○	○	●	○	○	
46		○	○	○	○	○	●	○	○	○
48		○	○	○	○	○	●			
50		○	○	○	○	○	●	○	○	○
55		○	○	○	○	○	●	○	○	○
60		○	○	○	○	○	●	○	○	○
65		○	○	○	○	○	●	○	○	○
70		○	○	○	○	○	●	○	○	○
75		○	○	○	○	○	●	○	○	○
80		○	○	○	○	○	●	○	○	○
85		○	○	○	○	○	●	○	○	○
90		○	○	○	○	○	●	○	○	○
95		○	○	○	○	○	●	○	○	○
100		○	○	○	○	○	●	○	○	○
105									○	○
110		○	○	○	○	○	●	○	○	○
120		○	○	○	○	○	●	○	○	○
130		○	○	○	○	○	●	○	○	○
140		○	○	○	○	○	●	○	○	○
150		○	○	○	○	○	●	○	○	○
160		○	○	○	○	○	●	○	○	○
170		○	○	○	○	○	●	○	○	○
180		○	○		○	○	●	○	○	○
190		○	○		○	○	●	○	○	○
200		○	○		○	○	●	○	○	○
210		○	○		○	○	○	○	○	○
220		○	○				○	○	○	○
230		○	○		○	○	○	○	○	○
240			○			○	○	○	○	

在庫品でも欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。
定尺は標準で6,000Lですが、メーカーや径により変わる事があります。
SACM645-QTの硬度は、HRC30±3です。

(丸)

径	材質	SNC 415	SNC 631	SNC 815	SNCM 220H	SNCM 420H	SNCM 439	SNCM 630	SACM 645 [Ⓐ]	SACM 645-QT
250			○			○	○	○	○	
260			○				○		○	
270			○				○		○	
280			○			○	○		○	
290							○		○	
300			○			○	○		○	
310							○		○	
320							○		○	
330							○		○	
340							○		○	
350	○					○	○		○	
360			○				○		○	
370						○	○		○	
380			○				○		○	
390							○		○	
400							○		○	
410							○			
420							○		○	
450									○	
460									○	
500									○	

在庫品でも欠品の場合がございます。その折は何卒御容赦願います。
定尺は標準で6,000Lですが、メーカーや径により変わる事があります。
SACM645-QTの硬度は、HRC30±3です。

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料