

# STS370(高圧配管用炭素鋼鋼管), STPT370(高温配管用炭素鋼鋼管)

取次ぎ品



呼び径			Sch40	Sch80	Sch120	Sch160
A	B	外径	肉厚	肉厚	肉厚	肉厚
6A	1/8	10.5	1.7	2.4	—	—
8A	1/4	13.8	2.2	3.0	—	—
10A	3/8	17.3	2.3	3.2	—	—
15A	1/2	21.7	2.8	3.7	—	4.7
20A	3/4	27.2	2.9	3.9	—	5.5
25A	1	34.0	3.4	4.5	—	6.4
32A	1 1/4	42.7	3.6	4.9	—	6.4
40A	1 1/2	48.6	3.7	5.1	—	7.1
50A	2	60.5	3.9	5.5	—	8.7
65A	2 1/2	76.3	5.2	7.0	—	9.5
80A	3	89.1	5.5	7.6	—	11.1
90A	3 1/2	101.6	5.7	8.1	—	12.7
100A	4	114.3	6.0	8.6	11.1	13.5
125A	5	139.8	6.6	9.5	12.7	15.9
150A	6	165.2	7.1	11.0	14.3	18.2
200A	8	216.3	8.2	12.7	18.2	23.0
250A	10	267.4	9.3	15.1	21.4	28.6
300A	12	318.5	10.3	17.4	25.4	33.3
350A	14	355.6	11.1	19.0	27.8	35.7
400A	16	406.4	12.7	21.4	30.9	40.5

肉厚の表示されているものが一般的に流通しております。

鉄鋼

ステンレス・チタン

アルミ

伸銅

樹脂

参考資料